

Sacaia



ANDANATORE DI SARMENTI

per vigneti - frutteti - oliveti

INTER ROW RAKE

for vineyards - orchards - olive trees



ANDANATORE ANTERIORE CON DUE TESTATE INDIPENDENTI, SERVOASSISTITO DA ELETTROVALVOLE E CENTRALINA ELETTRICA
FRONTAL INTER ROW VINEYARD RAKE WITH TWO INDEPENDENT HEADS - OPERATED BY ELECTRICAL VALVES AND REMOTE CONTROL

I.M.E.CA s.n.c.

Via Valcunsat, 5 • Casarsa della Delizia • Pordenone • Italy
Tel. +39.0434.871271 • Fax +39.0434.871272
e-mail: info@imeca-sacaia.it • www.imeca-sacaia.it





Andanatore a due testate da applicare anteriormente
Two Head inter row rake to be front mounted

L'Andanatore idraulico per sarmenti viene costruito nelle versioni Frontale e Posteriore: **Frontale** con due testate regolabili idraulicamente in altezza e apertura tramite tre martinetti oleodinamici azionati dall'impianto del trattore oppure a richiesta da comandi elettroidraulici.

*The Inter Row Rake is manufactured in the 2 versions Frontal and Rear; the **Frontal** one with 2 hydraulically adjustable heads in height and width through 3 hydraulic cylinders activated by the Tractor's hydraulic circuit or, on demand, by electricals remote controls.*

La regolazione della velocità dei rotori e dei martinetti avviene tramite regolatore di flusso. Apertura andanatore a doppia testata da 1,9 mt a 3,5 mt

The speed of both the rotors and the cylinders is controlled through flow's regulator. The Double Heads Rake's opening is from 1,9 mt to 3,5 mt

Posteriore applicata al sollevatore del trattore con o senza impianto idraulico indipendente.

Rear mounted on Tractor's loader with or without hydraulic independent circuit.



Andanatore laterale applicato posteriormente al trattore
Aside Inter Row Rake Tractor's Rear Mounted

La ditta **I.ME.CA.** declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze qui contenute; inoltre, si riserva il diritto di apportare alle proprie macchine quelle modifiche che riterrà necessarie o utili senza però pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

I.ME.CA. Company declines all responsibility in case of possible inaccuracies contained in this document. Moreover, I.ME.CA. reserves the right to modify its own products with changes retained necessary of useful without altering the main technical features.

