



PREPOTATRICI PER LA POTATURA INVERNALE DEI VIGNETI

PRE-PRUNING MACHINES FOR THE WINTER PRUNING OF VINEYARDS

Modello / Model: PS 350 E

Materiale brevettato / Patented machines



Potatrice scavallante a lame contrapposte con sistema estrattore per i tralci tagliati. I tralci possono essere estratti interi oppure tagliati in piccoli pezzi e convogliati al centro del filare in modo che la zona sotto chioma rimanga pulita. L'apertura elettroidraulica delle lame sul palo e la movimentazione idraulica tramite elettrovalvole permettono di lavorare con estrema facilità in particolare su impianti tipo cordone speronato e guyot.



High-clearance pruning machine with opposed blades.

It pulls out the vine shoots which have been previously cut – whether leaving them intact or cutting them into small pieces – and conveys them to the center of the row (of vines), so as to keep the ground under the vines clean.

The electrohydraulic opening mechanism of the blades on the post and the hydraulic machine handling through electrovalves allow the operator to work with the greatest ease, especially on runner-system type or guyot type support structures.

I.ME.CA s.n.c.

Via Valcunsat, 5 • Casarsa della Delizia • Pordenone • Italy
Tel. +39.0434.871271 • Fax +39.0434.871272
e-mail: info@imeca-sacaia.it • www.imeca-sacaia.it





VARI MODELLI DA UNA A QUATTRO LAME PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE DEI DIVERSI TIPI DI IMPIANTO

LA PARTICOLARE FORMA DEL DENTE GARANTISCE UN TAGLIO NETTO ANCHE SUL SECCO E UNA VELOCITÀ DI AVANZAMENTO NOTEVOLE

VARIOUS BLADE MODELS (1 TO 4 BLADES) FOR ALL TYPES OF VINE SUPPORT STRUCTURES

THE SPECIAL SHAPE OF THE BLADE TOOTH GUARANTEES A CLEAN TRIMMING, EVEN OF DRY FOLIAGE, AND HAS A REMARKABLE FORWARD SPEED



Caratteristiche:

- Telaio anteriore con movimenti idraulici
- Ampia possibilità di regolazione della macchina per adattarsi a diversi tipi di impianto
- Comandi elettrici per migliorare l'ergonomia ed evitare la presenza di circuiti oleodinamici in pressione vicino all'operatore
- Sistema di chiusura della macchina per la circolazione su strada
- Elevata velocità di lavoro grazie alla forma del dente di taglio
- Organi di movimento delle lame e motori idraulici robusti garantiscono la massima affidabilità e durata della macchina

Technical features:

- Front frame with hydraulic movements
- Wide adaptability to the various vine support structures
- Electric controls, which improve ergonomics and avoid the presence of oil-pressure circuits near the operator
- Machine closing device for road circulation
- High working speed thanks to the shape of the cutting tooth
- Robust blade members and hydraulic engines guarantee the highest reliability of the machine and the longest working life

La ditta **I.ME.CA.** declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze qui contenute; inoltre, si riserva il diritto di apportare alle proprie macchine quelle modifiche che riterrà necessarie o utili senza però pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

I.ME.CA. Company declines all responsibility in case of possible inaccuracies contained in this document. Moreover, **I.ME.CA.** reserves the right to modify its own products with changes retained necessary of useful without altering the main technical features.

I.ME.CA. s.n.c.

Via Valcunsat, 5 • Casarsa della Delizia • Pordenone • Italy
Tel. +39.0434.871271 • Fax +39.0434.871272
e-mail: info@imeca-sacaia.it • www.imeca-sacaia.it