

**Sacaia**

# ANDANATORE DI SARMENTI

per vigneti - frutteti - oliveti



ANDANATORE ANTERIORE CON DUE TESTATE INDIPENDENTI, SERVOASSISTITO DA ELETTROVALVOLE E CENTRALINA ELETTRICA

**I.ME.CA** s.n.c.

Via Valcunsat, 5 • Casarsa della Delizia • Pordenone • Italia  
Tel. 0434.871271 • Fax 0434.871272 • e-mail: [i-me-ca@libero.it](mailto:i-me-ca@libero.it)





**ANDANATORE A DUE TESTATE  
DA APPLICARE ANTERIORMENTE**

L'Andanatore idraulico per sarmenti viene costruito nelle versioni Frontale e Posteriore:

**Frontale** con due testate regolabili idraulicamente in altezza e apertura tramite tre martinetti oleodinamici azionati dall'impianto del trattore oppure a richiesta da comandi elettroidraulici.

***La regolazione della velocità dei rotori e dei martinetti avviene tramite regolatore di flusso.  
Apertura andanatore a doppia testata da 1,9 mt a 3,5 mt.***

**Posteriore** applicata al sollevatore del trattore con o senza impianto idraulico indipendente. Possibilità di sfruttare il telaio dell'andatore per l'applicazione di campanelle per il diserbo localizzato oppure disco interfilare per il taglio dell'erba sottochioma.



**ANDANATORE LATERALE APPLICATO  
POSTERIORMENTE AL TRATTORE**